

FRY TOP A GAS PIASTRA MISTA CROMATA SU VANO

CODICE
BN12100316

MODELLO
1100/90FTTGC1/2R

SERIE
SERIE 1100



CARATTERISTICHE GENERALI

La Serie 1100 offre una gamma completa caratterizzata da eccezionale versatilità e perfetto accoppiamento dei moduli, grazie all'utilizzo della tecnologia del taglio a laser. Con questa serie, è possibile realizzare diverse combinazioni e attrezzare le basi di appoggio con molteplici soluzioni, come blocchi cottura centrali su basi, ponti o persino soluzioni sospese. La struttura è robusta e di design contemporaneo, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite. I piani di lavoro hanno uno spessore di 2 mm, tagliati al laser per precisione. I componenti riscaldanti utilizzati sono testati e ad alto rendimento. I piani di appoggio possono essere equipaggiati con forni passanti, armadi caldi, ventilati o neutri, sia a sbalzo che a ponte. Inoltre, è possibile ottenere versioni con zoccolatura.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Bruciatore a fiamma autostabilizzata. ■ Regolazione temperatura tramite valvola termostatica di sicurezza con termocoppia (110-280°C).

■ Versione su vano a giorno. ■ Piastra di cottura mista liscia e rigata, rivestita al cromo duro lucido.

FRY TOP A GAS PIASTRA MISTA CROMATA SU VANO

CODICE
BN12100316

MODELLO
1100/90FTTGC1/2R

SERIE
SERIE 1100

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN12100316
DEFINIZIONE	1100/90 FTTGC1/2R FT GAS AG 90 110
LINEA COMMERCIALE	SERIE 1100
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	900 mm
DIM. PRODONDITÀ	1100 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	84 Kg
VOLUME (netto)	0,861
LUNGHEZZA IMBALLO	1260 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	1,478 m3
PESO LORDO IMBALLO	110 Kg
POTENZA GAS	15,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	15,00
MODELLO CERTIFICATO	1100/90 FTTGC1/2R

FRY TOP A GAS PIASTRA MISTA CROMATA SU VANO


CODICE
BN12100316

MODELLO
1100/90FTTGC1/2R

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaanluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

FRY TOP A GAS PIASTRA MISTA CROMATA SU VANO

CODICE
BN12100316

MODELLO
1100/90FTTGC1/2R

SERIE
SERIE 1100

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
BN2593510	45/110PDX-SX	Porta
CR1355719	CR1355719	Kit ruote
BN2590145	RUB110	Rubinetto 45x55x62 65 H
BN2593590	CMF1109	CORRIMANO FRONTALE
BN2592970	CASS45	Cassetti per base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cassetti
BN2592975	CASS90	Cassetti per base neutra mod. 90 GN 1/1 h 10 cm 8 cassetti
CR1011759	NZA90	ZOCCOLATURA FRONTALE - MODULO 900
CR1011809	NZL110	ZOCCOLO LATERALE PASSANTE