

CR0999379

MODELLOONFTT64GL

SERIE SERIE 650



ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

TECHNISCHE DATEN

■ Die Stahlplatten werden durch Gasbrenner erhitzt. Die Platten sind mit einem Spritzschutz ausgestattet, der die perfekte Sauberkeit und Hygiene der Kochfläche gewährleistet. Die Arbeitsplatte ist leicht geneigt, so dass Saucen, Fette und Gewürze in die großvolumige Auffangschublade geleitet werden können. Piezoelektrische Zündung, Zündflamme, Thermoelement und Ventilhahn für maximale Sicherheit der Sicherheit. Temperaturregelung von 90°C bis 280°C mit Thermostatventil. ■ Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.





CODICE CR0999379 **MODELLO**ONFTT64GL

SERIESERIE 650

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0999379
DEFINITION	ONFTT64GL FTG L 60 M40 TERM.
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	650 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	34 Kg
VOLUMEN (netto)	0,077
LÄNGE DES PAKETS	440 mm
BREITE DES PAKETS	740 mm
VERPACKUNGSHÖHE	680 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,221 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	41.4 Kg
GAS POWER	6,50
GAS POWER (G25.3/25mbar)	6,25
ZERTIFIZIERTES MODELL	ONFTT64GL





CODICE CR0999379 MODELLO ONFTT64GL **SERIE** SERIE 650


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm


FT64G.. 6NFT/G400.. OFT64G.. EBG62T.. FT66G.. 6NFT/G600.. OFT66G.. EBG63T.. FT68G.. 6NFT/G800.. OFT68G.. EBG64T..













Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arriveè gaz - Union da gas - Gasaansluiting -EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)





CODICEMODELLOSERIECR0999379ONFTT64GLSERIE 650



Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.







CODICEMODELLOSERIECR0999379ONFTT64GLSERIE 650

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE Größe 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	10kw
CR0858029	OP40D/S	tür für 40 -80 Fächer

