

# Schockfroster/Gefrierschrank 5 GN 1/1 - 600x400

## - Gas R290A - Motor an Bord

CODICE  
BN2ABM050435

MODELLO  
OEL05

SERIE  
SCHNELLKÜHLER



### ALLGEMEINE MERKMALE

Der Hauptvorteil einer guten Kühlung besteht in der sicheren und hygienischen Lagerung von Lebensmitteln, wodurch das Risiko von Verunreinigungen und Verderb verringert wird. Mit ihrem Fassungsvermögen und ihrer Struktur aus rostfreiem Stahl gewährleisten die Kühlgeräte eine optimale Konservierung von Gemüse, Fleisch, Fisch, Eis und Sahne, wobei Geschmack und Duft erhalten bleiben. Die Einhaltung der Hygiene- und Lebensmittelsicherheitsstandards, die Senkung der Energiekosten und die Steigerung der Effizienz der Küchenarbeit sind Aspekte, die OLIS bei der Entwicklung einer neuen Reihe von Kühlgeräten geleitet haben.

Die Schockkühler von Olis sind mit einem hochmodernen System ausgestattet, um Lebensmittel auf gesunde Weise zu konservieren und eine höhere Gesamteffizienz zu gewährleisten.

Die automatische Schließung der Türen mit einer Magnetdichtung garantiert absolute Sicherheit, höchste Qualität und Hygiene für jedes zubereitete Produkt.

### TECHNISCHE DATEN

■ Monoblockstruktur aus satiniertem Edelstahl AISI304 Scotch-Brite ■ Interne abgerundete Struktur aus Edelstahl AISI 304 ■ Manuelles Abtaugerät ■ Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten der Tür ■ Einzelpunkt beheizt Kerntemperaturfühler ■ Elektronische Lüfter ■ R290A GAS

■ R290A GAS ■ Touchscreen-Bedienung ■ Monoblockstruktur aus satiniertem Edelstahl AISI304 Scotch-Brite ■ Interne abgerundete Struktur aus Edelstahl AISI 304 ■ Manuelles Abtaugerät ■ Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten der Tür ■ Einzelpunkt beheizt Kerntemperaturfühler ■ Manuelles Abtaugerät ■ Elektronische Lüfter ■ Wasserkondensation (Optional) ■

# Schockfroster/Gefrierschrank 5 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor an Bord

CODICE  
BN2ABM050435

MODELLO  
OEL05

SERIE  
SCHNELLKÜHLER

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>BN2ABM050435</b>
DEFINITION	ABBATTITORE/SURGELATORE 5 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO
<b>SUPPLY</b>	<b>ELEKTROTECHNIK</b>
DIM. BREITE	790 mm
<b>DIM. PRODUKTIVITÄT</b>	<b>840 mm</b>
DIM. HÖHE	850 mm
<b>LÄNGE DES PAKETS</b>	<b>900 mm</b>
BREITE DES PAKETS	850 mm
<b>VERPACKUNGSHÖHE</b>	<b>995 mm</b>
VERPACKUNGSVOLUMEN	0.761175 m3
<b>BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT</b>	<b>110 Kg</b>
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
<b>ELEKTRISCHE LEISTUNG</b>	<b>1.559 kW</b>
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
<b>KÄLTELEISTUNG</b>	<b>1.935</b>
BETRIEBSSTROM	7.84
<b>Kapazität</b>	<b>97</b>

# Schockfroster/Gefrierschrank 5 GN 1/1 - 600x400

## - Gas R290A - Motor an Bord


CODICE  
BN2ABM050435

MODELLO  
OEL05

SERIE  
SCHNELLKÜHLER



Benutzerfreundliche digitale Steuerung. Schnell und intuitiv ist sie eine Hilfe bei der täglichen Arbeit.



Verdampferschlange aus Kupfer-Aluminium, mit Korrosionsschutz-Kataphorese-Behandlung, mit aufklappbarem Ablenklech für die Reinigung



Dank des R290-Gases, das als Standard für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert Olis Sorgfalt und Nachhaltigkeit in allen Aspekten seiner Produktentwicklung.



Träger aus rostfreiem Stahl AISI 304, mit abnehmbaren ANTI-BRIDGE-Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304, die alle 20 mm ineinander greifen, für GN1/1 oder 600x400.



Beheizte Kernsonde, mit 1 Messpunkt.