

# ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -2/+8 °C - 1 PORTA - 320 LT

CODICE  
OHXSTNN

MODELLO  
OHXSTNN

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI



## CARATTERISTICHE GENERALI

Il principale vantaggio di una buona refrigerazione è quello di conservare in modo sicuro e igienico gli alimenti, riducendo il rischio di contaminazione e di deterioramento. Con la loro capacità e struttura in acciaio inossidabile, le attrezzature refrigeranti, garantiscono l'ottimale conservazione di verdure, carni, pesce, gelati e creme, mantenendone inalterato il sapore e la fragranza. Il rispetto degli standard di igiene e sicurezza alimentare, la riduzione dei costi energetici e la maggiore efficienza nel lavoro della cucina sono aspetti che hanno guidato OLIS nello sviluppo di una nuova gamma di attrezzature per la refrigerazione.

Costruzione monoscocca con finitura interna ed esterna in acciaio inox AISI304. Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica (pulizia del condensatore). Compartimento interno con fianchi stampati, 3 griglie Rilsan GN2/1 in dotazione. Schienale esterno e fondo sterno in acciaio preverniciato. Guarnizione magnetica sui quattro lati e contromagnete sulle battute guarnizione. Maniglia ergonomica a tutta altezza incassata nella parte frontale della porta, per un agevole apertura in qualsiasi tipo di installazione. Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione a tutta altezza per una ottimale circolazione d'aria e uniforme distribuzione della temperatura. Fluido refrigerante ecologico R290

# ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -2/+8 °C - 1 PORTA - 320 LT

CODICE  
OHXSTNN

MODELLO  
OHXSTNN

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Interno ed esterno in acciaio inox.

Isolamento pareti da 75 mm con poliuretano privo di CFC.

Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica (pulizia del condensatore).

Interno cella con angoli raggiati per facilitare la pulizia.

Piedini in acciaio da 150 mm regolabili in altezza.

Sbrinamento automatico con dissipazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo.

Porte con cerniere autochiudenti.

Serratura di serie.

Predisposizione per posizionamento su zoccolo.

Monoblocco a tampone, esterno alla cella, con ventilazione forzata dall'alto verso il basso.

Controllo digitale con indicazioni allarmi e errori Touch EV3.

# ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -2/+8 °C - 1 PORTA - 320 LT

CODICE  
OHXSTNN

MODELLO  
OHXSTNN

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	OHXSTNN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	1930 mm
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50 HZ
POTENZA ELETTRICA	0.32 kW
CLASSE ENERGETICA	B
DIMENSIONE CELLA	450X 480X 1480

# ARMADIO REFRIGERATO - TEMP. -2/+8 °C - 1 PORTA - 320 LT

CODICE  
OHXSTNN

MODELLO  
OHXSTNN

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI



La temperatura viene regolata e controllata costantemente tramite il Display digitale semplice e intuitivo.



Serratura con chiave fornita di serie.



Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per il massimo grado di igiene e flessibilità di carico.