

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA IN AISI430

CODICE
CR1302809

MODELLO
OFT66ELA

SERIE
SERIE 650

CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.



SPECIFICHE TECNICHE

■ Le piastre riscaldano da resistenze elettriche ad alta potenza, tali da garantire una rapida salita della temperatura ed il mantenimento dei valori prescelti. Le piastre sono dotate di paraspruzzi in modo da assicurare una perfetta pulizia ed igienicità del piano di cottura. Il

piano di lavoro è leggermente inclinato in modo da convogliare sugh, grassi e condimenti, nell'apposito cassetto di raccolta ad ampia capacità. Tutti i modelli elettrici, dispongono di un controllo termostatico della temperatura, di termostato di sicurezza e spie luminose di accensione. ■ I fry top sono dotati di alzatina perimetrale paraspruzzi e cassetto raccogli-sughi estraibile.

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA IN AISI430

CODICE
CR1302809

MODELLO
OFT66ELA

SERIE
SERIE 650

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1302809
DEFINIZIONE	FRY-TOP ELL 60 M60 OFT66EL
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	48.7 Kg
VOLUME (netto)	0.106
LUNGHEZZA IMBALLO	730 mm
LARGHEZZA IMBALLO	640 mm
ALTEZZA IMBALLO	670 mm
VOLUME IMBALLO	0,313 m3
PESO LORDO IMBALLO	56 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	7.8 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	OFT66ELA

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA IN AISI430

CODICE
CR1302809

MODELLO
OFT66ELA

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA IN AISI430

CODICE
CR1302809

MODELLO
OFT66ELA

SERIE
SERIE 650



I fry top sono dotati di alzatina perimetrale paraspruzzi e cassetto raccoglisughi estraibile.

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA IN AISI430

CODICE
CR1302809

MODELLO
OFT66ELA

SERIE
SERIE 650

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	BASE APERTA dimensioni 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	Coppia cassetti
CR0858059	OP60D/S	porta per vano da 60 - 100