

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -25°-15° - 700 LT -25-15°C 1 PORTE - TOUCH CONTROL - GAS R290

CODICE
BN20SC02OM35T4W

MODELLO
OFT70BT-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamond 90 Touch - Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. Tradition et innovation, sur votre plan de travail. Un nouveau design de bouton carré et arrondi antidérapant pour une prise en main plus ergonomique et un indicateur en relief qui facilite la sélection du point de référence à régler. Grâce à la fonction Encoder exclusive, il suffit de toucher le paramètre souhaité, de tourner le bouton pour ajuster le niveau et d'appuyer sur le bouton pour démarrer le point de référence défini. Couronne étanche à l'eau et à la saleté. Sélection rapide et précise des paramètres. Gestion simple et claire de la température. Les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles à partir de l'écran. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm. Tous les équipements identifiés (T4W) sont des équipements 4.0 Ready, ce qui vous permet de bénéficier de tous les avantages de la connexion de votre équipement à un système en nuage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES FROST TOUCH 4.0 ■ Tous les équipements identifiés (T4W) sont des équipements 4.0 Ready, ce qui vous permet de bénéficier de tous les avantages de la connexion de votre équipement à un système en nuage. ■ Versions Frost-T Commande tactile exclusive, avancée et intuitive. En un coup d'œil, tous les paramètres de fonctionnement peuvent être vérifiés et modifiés en quelques touches. ■ Contrôle équipé d'une sonde de cellule et d'une sonde d'évaporateur. ■ Arrêt automatique du ventilateur de

l'évaporateur à l'ouverture de la porte. ■ Serrure de porte avec clé. ■ Compresseur avec protection thermique à réarmement automatique contre la surchauffe. ■ Système monobloc monté au plafond avec évaporateur à l'extérieur de la cellule pour permettre l'exploitation de l'ensemble du volume réfrigéré.

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -25°-15° - 700 LT
-25-15°C 1 PORTE - TOUCH CONTROL - GAS R290

CODICE
BN20SC02OM35T4W

MODELLO
OFT70BT-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN20SC02OM35T4W
DIM. LARGEUR	700 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	830 mm
DIM. HAUTEUR	2080 mm
POIDS NET	124 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	860 mm
LARGEUR DU PAQUET	760 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	2220 mm
VOLUME DU PAQUET	1.45 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	139 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.54 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R290
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	664
CLASSE D'ÉNERGIE	c
CLIMA D'ÉNERGIE	5
TAILLE DE LA CELLULE	550X710X1480 MM
COURANT NOMINAL	2.6
Capacité	562 LT
ÉPAISSEUR D'ISOLATION	85
TYPE DE DÉGIVRAGE	elettrico

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -25°-15° - 700 LT -25-15°C 1 PORTE - TOUCH CONTROL - GAS R290

CODICE
BN20SC02OM35T4W

MODELLO
OFT70BT-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

